



## REVESTIMENTO CRYSTAL

O Gtex Revestimento Crystal é um revestimento em massa, à base de resina, com aparência final semelhante ao granito escovado, podendo ser aplicado em diversas superfícies, com auxílio de um primer.

Nosso produto é destinado ao acabamento decorativo em paredes internas e fachadas, desenvolvido com o intuito de contornar os problemas logísticos de aplicação do granito, descolamento de pastilhas e descascamento da tinta látex, por exemplo.

O revestimento possui alto desempenho com relação à durabilidade, principalmente quando comparado às tintas e texturas convencionais, é resistente ao intemperismo e compatível com diversos materiais, o que permite sua aplicação em: concreto, madeira, metal, vidro, isopor, reboco e plástico, sejam em superfícies planas, ovais ou disformes.

Composição: Água, resina acrílica, aditivos, cargas minerais, pigmentos inertes e microbicidas não metálicos.

Embalagens: Barricas de 25 kg e baldes de 25 kg.

Informação toxicológica: Baixa toxicidade.

Prazo de validade: 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto, fresco, seco e ventilado. Manter as embalagens sempre bem fechadas a fim de evitar ressecamento e contaminação por microrganismos.

Transporte, armazenamento e descarte:

- Manter e transportar o produto sempre na posição vertical.
- Manter o produto armazenado em local coberto, seco, fresco e ventilado e nunca em lugares quentes e úmidos.
- Manter a embalagem devidamente fechada.
- Empilhamento máximo: 3 embalagens.
- A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

### REBOCO OU ARGAMASSA

A superfície a ser aplicada deve estar seca, nivelada, isenta de poeira, gorduras e mofo. Caso haja uma dessas condições citadas, proceder da seguinte forma:

- Manchas de gordura ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem.
- Partes mofadas: lavar com solução de água sanitária, esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem.
- Blocos de cimento: nivele os espaços formados pelas juntas.
- Reboco: Aguardar tempo de cura caso o reboco seja novo. Traço sugerido: 3:1 (areia média: cimento.)
- Argamassas: Áreas externas, aplicar previamente argamassa específica (ACIII); Caso seja nova, aguarde tempo de cura.

Após tratamento da superfície e verificação das boas condições para aplicação, aplicar o GTEX SELADOR antes da aplicação do revestimento GTEX, conforme descrito a seguir:

**Departamento Técnico:** [suporte@gtextintas.com.br](mailto:suporte@gtextintas.com.br)

**Limpeza:** O produto aplicado e curado pode ser limpo com água, sabão neutro e hidrojateamento de baixa pressão e jato aberto. Não devem ser utilizados outros produtos de limpeza.

**Embalagem:** barricas de 25 kg, baldes de 5 kg.

**Informação toxicológica:** baixa toxicidade.

## PRIMEIROS SOCORROS

Caso ocorra contato com a pele ou com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alterações das vias respiratórias ou ingestão, não provoque vômito e procure atendimento médico imediatamente.

- Aplicação simples, em poucas etapas.
- Alta produtividade da mão de obra: rendimento médio de 30 m<sup>2</sup>/ dia de produto aplicado por profissional.
- Baixo índice de perda e desperdício durante a aplicação, devido à alta aderência e viscosidade do produto.
- Aderência em diversas superfícies. O produto pode ser aplicado em vários materiais: reboco, concreto, madeira, vidro, metal, isopor, plástico, cerâmicas, dentre outros.
- Aplicação em superfícies de diferentes formatos: diferentemente de pedras ou cerâmicas, o GTEX pode ser aplicado em superfícies redondas ou disformes.
- Passividade de emendas, retoques e consertos: um aplicador experiente pode realizar a aplicação sem apresentação de emendas.
- Sustentabilidade: os aditivos utilizados na formulação dos produtos são escolhidos em função de seu potencial poluidor, periculosidade e cheiro, de modo a minimizar o impacto ao meio ambiente, à saúde e segurança das equipes de produção, de aplicação e dos transportadores de nossos produtos. Além disso, a GTEX reutiliza resíduos das jazidas de exploração de mármore e granitos e possui processo de recirculação de água durante a produção.
- Resiste a diversos tipos de intempéries



- **Garantia:** A GTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA garante qualidade do produto contra defeitos de fabricação. A empresa não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, nos casos em que não forem cumpridas as etapas de aplicação descritas neste Boletim Técnico, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação.

Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. É obrigatório o uso do selador GTEX. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do GTEX Tintas.

### **Maiores informações**

**Entre em contato com nosso departamento técnico: [suporte@gtextintas.com.br](mailto:suporte@gtextintas.com.br)**