



## GTEX TEXTURA ETRUSCO

um acabamento prático, moderno – industrial e exuberante. O Design alternativo, sóbrio com um toque minimalista faz da GTEX Textura Etrusco uma excelente opção de acabamento por combinar com vários estilos, dos urbanos aos rurais. A proposta é inspirada no Estilo Industrial, uma tendência que surgiu em Nova York nos anos 50 quando o visual das antigas Fábricas e Indústrias passou a fazer parte de apartamentos, casas e lojas. A sobriedade dos tons acinzentados é um dos detalhes que garantem charme, junto a rusticidade, do minimalismo e da singularidade, o concreto rústico é um dos traços mais usados para trazer descontração, aspectos fabris e neutralidade. Os revestimentos da marca Gtex são perfeitos para ECONOMIZAR na etapa do acabamento, por eliminar o uso de massa corrida PVA / Acrílica, gesso, dentre outros, dispensa também a fase final, a (pintura). Recomendado para superfícies niveladas, livre de deficiências e micro-organismos, a partir do emboço desempenado fino curado conforme norma ou superfícies emassadas, com massa corrida PVA / acrílica, para todos os casos, prepara-los com GTEX Selador Acrílico cor GTEX Etrusco Natural. Externo / Interno.

Superfícies:

Indicado para superfícies a partir do reboco desempenado curado 28 dias conforme norma ABNT, preparado com Fundo Preparador de Paredes e Selador Acrílico.

Recomendado também para superfícies com massa PVA, massa acrílica, repintura, gesso, drywall, dentre outros.

Para todos os casos citados, considerar substrato livre de deficiências e devidamente preparado com **GTEX SELADOR ACRÍLICO cor GTEX ETRUSCO NATURAL**.

Não recomendado para piso e banheiro (áreas molhadas).

### **Indicação: Externo / Interno**

Destinado como acabamento em superfícies verticais, parede e tetos..

Se necessário, diluir até 3% de água potável.

Homogeneizar por completo.

Executar a mesma diluição nas demais embalagens, evitando divergências de tonalidade.

Embalagens: Saco, 25kg e BaLde 25 kg

Rendimento até de

10 m<sup>2</sup> / demão

Sugere-se 01 (uma) demão / Secagem ao toque: 12 horas.

Livre de chuvas.

Secagem 7 dias.

Cura completa 28 dias.



De acordo com a temperatura e umidade local.

**FERRAMENTAS:**

Recomenda-se a aplicação com desempenadeira de aço inox.

**APLICAÇÃO:**

- Iniciar num canto superior.
- Desempenar a massa e distribuir por igual.
- Espessura padrão, se basear na espessura da pedra.
- A cada 2 a 3 m<sup>2</sup> aplicados, criar o efeito poroso.

Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. É obrigatório o uso do selador GTEX. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do GTEX Tintas.

**Maiores informações**

Entre em contato com nosso departamento técnico: [suporte@gtextintas.com.br](mailto:suporte@gtextintas.com.br)