



TEXTURA MOON LIGHT GTEX

Gtex Textura Moon Light Premium é um produto acrílico, que possui em sua fórmula grandes partículas de cristais. É um efeito de alto padrão, exclusivo da Gtex, um texturizado com nuances em alto e baixo relevo, com aspecto envelhecido que traz alto requinte ao ambiente. Pode ser utilizado em paredes internas e externas*, devido a sua alta resistência à abrasão, ótima aderência e ser **hidrorrepelente**. Devido a sua consistência proporciona alto poder de enchimento, possibilitando disfarçar as imperfeições da superfície.

É indicado para revestimento de superfícies de alvenaria e blocos de concreto, proporcionando um efeito rústico e dispensando o uso da massa corrida ou acrílica. Aplique a Textura com a desempenadeira de aço de modo uniforme em áreas de no máximo 2m² por vez, em seguida passar a desempenadeira plástica em sentido vertical várias vezes, obtendo-se assim o efeito riscado. Em superfícies externas*: Deverá ser aplicado, 2 demãos de Tinta de Acabamento.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Peso Específico: 1,78 - 1,92

Ponto de Fulgor: >100° C

Baixa Toxicidade

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.6.3

Informações Técnicas

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de Validade: Saco: 4 meses / Barrica: 12 meses / Balde: 24 meses

Embalagem: 25Kg

Rendimento:

Lata e balde 25kg - até 10m² / demão.

Variável conforme a espessura na aplicação, irregularidade da superfície e condições climáticas.

Aplicação:

Desempenadeira de aço e desempenadeira plástica.

Secagem toque: 1h

Entre demãos: 4h

Final: 12h

A secagem pode variar conforme a espessura aplicada ou pelas condições climáticas.

Diluição: Pronta para uso

Demãos: Uma demão

Obs: Havendo a necessidade em usar mais de uma embalagem deve-se utilizar o mesmo lote.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.



Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança durante o lixamento e aplicação da tinta.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Concreto e Reboco novo: Aguardar secagem e cura no mínimo 30 dias e aplicar Gtex Selador Acrílico.

Blocos de Cimento: Nivelar os espaços formados pelas juntas com reboco, após secagem e cura 30 dias, aplicar Gtex Selador Acrílico.

Superfícies brilhantes ou acetinadas: Lixar até a perda total do brilho e eliminar o pó com pano umedecido com água.

Reboco fraco, superfícies caídas, superfícies com partes soltas: Raspar e remover o máximo possível as partes soltas, lixar e eliminar o pó e aplicar Gtex Fundo Preparador de Paredes.

Partes mofadas: Lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

CUIDADOS:

Evite expor a superfície Texturizada a esforços durante 5 dias após a aplicação, pois a película estará em processo de cura.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante a aplicação.

A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada a de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como:

uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais.

Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. É obrigatório o uso do selador GTEX. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do GTEX Tintas.

Maiores informações

Entre em contato com nosso departamento técnico: suporte@gtextintas.com.br