



Gtex Resina Acrílica Premium

Gtex Resina Acrílica Premium é um produto fácil de aplicar, com excelente performance, alto poder de penetração e durabilidade, secagem rápida e ótimo rendimento. Indicada para aplicação de áreas externas e internas de pedras naturais porosas (Ardósia, Mineira, Goiana entre outras), tijolos à vista, concreto aparente, telhas, pisos cimentados porosos e sobre Gtex Tinta para Pisos. Sua fórmula à base resina acrílica impermeabiliza a superfície protegendo contra a ação das intempéries, possui ótima resistência, acabamento é brilhante e incolor após secagem.

Propriedades físico-químicas Cor: Incolor Peso Específico: 0,88 - 0,92 Ponto de Fulgor: > 38°C Baixa Toxicidade Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.8.3 Informações Técnicas Composição: Resina acrílica estirenada e hidrocarbonetos aromáticos. Prazo de Validade: 36 meses Embalagens disponíveis: 18L – 5L – 900ml Rendimentos: até 200m² demão/ lata 18L até 56m² demão/ galão 5L até 10m² demão/quarto 900ml

Aplicação:

Rolo de lã epóxi, pincel de cerdas macias e pistola. Secagem toque: 1h Entre demãos: 6h Final: 12h Tráfego de pessoas: aguardar no mínimo 48h Tráfego de veículos: aguardar no mínimo 72h

Diluição:

Pronta para uso Demãos: Duas a Três demãos são recomendadas para atingir a proteção adequada. Dependendo do tipo e o estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto.

Limpeza:

Limpe as ferramentas c/ Thinner PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por mais tempo.

Veja como tratar cada caso:

Cimentados novos: Aguardar secagem e cura de no mínimo 30 dias, antes da aplicação do produto.

Cimentados Queimados/ Lisos: Após a cura, lixar a superfície para abertura dos poros a fim de permitir a aderência do produto. Se necessário utilize ácido muriático diluído em água na proporção de 1:1, deixando agir por 30min, em seguida lave com água em abundância e aguarde a secagem por 24hs. Antes de aplicar a resina, certifique-se que a superfície esteja porosa. Se necessário repita as orientações acima. Superfícies mofadas: Lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixando agir por 30min. Enxaguar bem com água limpa, aguardar a secagem e pintar.

Superfícies com partes soltas: raspar, escovar, lixar até completa remoção e eliminar o pó antes do início da pintura. Sobre Gtex Tinta para Piso: Deve-se aguardar 72 horas para aplicar Gtex Resina Acrílica Premium. Após a ultima demão da resina, aguardar no mínimo 48h para o tráfego de pessoas e no mínimo 72h para o tráfego de veículos. ATENÇÃO: Gtex Resina Acrílica Premium, não deve ser aplicada sobre superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas, metálicas, concreto usinado ou qualquer outra área não porosa. Certifique-se que a superfície tenha absorção. Faça o teste com uma gota de água sobre a superfície seca, se ela for rapidamente absorvida, a superfície está em condições de ser pintada.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Dar atenção especial ao item preparação da superfície, pois devido ao alto poder de penetração, a aplicação direta do produto poderá alterar a cor natural dos substratos. Para substratos com ceras, polidores, gorduras e manchas de óleo, recomendamos utilizar palha de aço e/ou estopa embebida com Thinner. Observar atentamente para que não permaneçam resíduos desses materiais, pois podem comprometer a secagem / aderência da Resina. A repetição do processo por duas ou três vezes garante a completa remoção desses materiais. Certifique-se que o piso esteja livre de água ou umidade, pois tais ocorrências comprometem a performance do produto. Remoção de sujeiras sobre a Resina, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro e em seguida limpar com pano umedecido com água. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado, para preservar o acabamento original. Casos de sujidades mais profundas esse processo poderá ocasionar diferença no brilho da Resina, não afetando a resistência e durabilidade. O rendimento pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada do produto aplicado, condições atmosféricas e técnica de aplicação. Misture bem o produto antes de usar. Não recomendamos a utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados nesta embalagem. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. Evite retoques ou repasse isolados após a secagem do produto. Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas, óculos de segurança durante lixamento e aplicação da tinta. Quando terminar de usar toda resina, descarte a embalagem em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica. Não descarte sobras da resina no meio ambiente.

Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. É obrigatório o uso do selador GTEX. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do GTEX Tintas.

Maiores informações

Entre em contato com nosso departamento técnico: suporte@gtextintas.com.br